

PVC-plattkabel typ H07VVH6-7

Uppbyggnad:	Plattkabel har genom sin konstruktion med ledarna bredvid varandra i samma plan fått ökad böjlighet, större mekanisk hållfasthet och därmed ökad livslängd. Uppbyggnad enligt DIN 57 281/VDE 0281. Högsta tillåtna ledartemp. +70°C. PVC-plattkabel har goda åldringsegenskaper och är mycket motståndskraftig mot syror, fetter och oljor.
Färg:	Svart
Partmärkning:	Partmärkning: Färg (vid mer än 6 ledare nummermärkt).
Skyddsledare:	Grön/gul
Användning:	Godkänd av Semko för installation på och i lyftanordningar samt andra rörliga maskiner utomhus och i torra, fuktiga samt blöta rum. Synnerligt lämplig för upphängning i kabelvagnar.
Temperaturområde:	-30° till +55°C vid rörlig förläggning
Provspänning:	Provspänning: 2000 V
Driftspänning:	Driftspänning: 450/750 V

Artikelnr.	E-nummer	Ant. ledare x area i mm ²	Dimension ca. mm	Vikt kg/m	Min krökning diam. i mm
13-102	0580510	4 G 1,5	5,1 x 14,8	0,130	51
13-103	0580540	5 G 1,5	5,1 x 17,7	0,158	51
13-104 *	-	7 G 1,5	5,1 x 25,2	0,223	51
13-105	0580570	8 G 1,5	5,1 x 27,3	0,245	51
13-106	0580610	10 G 1,5	5,1 x 33,9	0,304	51
13-107	0580630	12 G 1,5	5,1 x 40,5	0,365	58
13-112	0580520	4 G 2,5	5,8 x 18,1	0,192	58
13-113	0580550	5 G 2,5	5,8 x 21,6	0,248	58
13-114 *	-	7 G 2,5	5,8 x 31,7	0,336	58
13-115	0580580	8 G 2,5	5,8 x 33,7	0,368	58
13-117	0580640	12 G 2,5	5,8 x 49,5	0,545	58
13-122	0580530	4 G 4	6,7 x 20,1	0,271	67
13-132	-	4 G 6	7,2 x 22,4	0,359	72
13-142 *	-	4 G 10	9,2 x 28,7	0,707	92
13-152 *	-	4 G 16	11,1 x 35,1	0,838	111
13-162 *	-	4 G 25	13,0 x 42,5	1,340	130

OBS: Best. nr 13 162 är av typ A07VVH6-F

Fler dimensioner finns på förfrågan.

* =Ej lagerförd vara