

Gummiplattkabel typ HFLN i neopren (motsvarar NGFLGÖU)

Uppbyggnad:	Ledare av fintrådig blank Cu-tråd enl. VDE 0295 class 6 upp till 35 mm ² , class 5 över 35 mm ² . Ledarisolation av neopren GI1 enl. VDE 0207 part 20. Yttermantel av polychloropren (neopren) gummi motsvarande 5GM2.
Färg:	Svart
Partmärkning:	Färg (vid mer än 6 ledare nummersmärkt)
Skyddsledare:	Grön/gul
Användning:	För installation på och i lyftanordningar samt andra rörliga maskiner utomhus och i torra, fuktiga samt blöta rum. Plattkabel har genom sin konstruktion med ledarna bredvid varandra i samma plan fått ökad böjlighet, större mekanisk hållfasthet och därmed ökad livslängd. Synnerligt lämplig för upphängning i kabelvagnar.
Böjradie:	3 x kabeltjockleken
Temperaturområde:	-25° till +60°C vid rörlig förläggning -40° till +80°C vid fast förläggning
Provspänning:	2000 V
Driftspänning:	300/500 V

Artikelnr.	E-nummer	Ant. ledare x area i mm ²	Dimension ca. mm	Vikt kg/m	Min krökning diam. i mm
13 602	0580710	4 G 1,5	6,2 x 17,5	0,20	3 x Kabeltjocklek
13 605	0580850	8 G 1,5	6,2 x 31,5	0,37	
13 607	0580880	12 G 1,5	6,5 x 47,0	0,55	
13 612	0580720	4 G 2,5	7,5 x 21,0	0,27	
13 613	0580820	5 G 2,5	7,5 x 27,8	0,42	
13 615	0580860	8 G 2,5	7,5 x 39,0	0,55	
13 617	0580890	12 G 2,5	8,0 x 56,0	0,80	
13 022	0580730	4 G 4	9,0 x 26,0	0,41	
13 632	0580740	4 G 6	9,5 x 29,0	0,60	
13 642	0580750	4 G 10	11,0 x 33,0	0,80	
13 652	0580760	4 G 16	13,0 x 38,0	1,15	
13 662	-	4 G 25	15,0 x 49,5	1,70	
13 663	-	4 G 35	17,0 x 55,0	2,20	
13 665	-	4 G 50	19,0 x 63,0	3,00	
13 666	-	4 G 70	22,0 x 72,0	4,00	
13 667	-	4 G 95	25,0 x 82,0	5,30	

Fler dimensioner finns på förfrågan.