

Skärmad gummiplattkabel typ M(stD)HÖU

Uppbyggnad:	DIN VDE 0250 Del 1 och 609. Ledare av fintrådig blank Cu-tråd. Ledarisation av EPDM-gummi (3GI3). Varje ledare individuellt skärmad (85% täthet) med ALU/PETP folie samt flätad fintrådig koppartråd. EMC klassad. Yttermantel av polychloropren (neopren) gummi motsvarande 5GM3. Högsta tillåtna ledartemp. +90°C. Oljebeständig och självslocknande (IEC 332-1). God UV- och ozonbeständighet.
Färg:	Svart
Partmärkning:	Färg (vid mer än 6 ledare nummERMärkt)
Skyddsledare:	Grön/gul
Användning:	För installation på och i lyftanordningar samt andra rörliga maskiner utomhus och i torra, fuktiga samt blöta rum där behov av skärmning förekommer (typ. signal). Plattkabel har genom sin konstruktion med ledarna bredvid varandra i samma plan fått ökad böjlighet, större mekanisk hållfasthet och därmed ökad livslängd. Synnerligt lämplig för upphängning i kabelvagnar.
Böjradie:	10 x kabeldiametern
Temperaturområde:	-25° till +80°C vid rörlig förläggning -40° till +80°C vid fast förläggning
Provspänning:	2000 V
Driftspänning:	300/500 V.

Skärmad PVC-plattkabel finns på förfrågan

Artikelnr.	E-nummer	Benämning	Ant. ledare x area i mm ²	Dimension ca. mm	Vikt kg/m
13-174	0580950	M(stD)HÖU-JZ	8 G 1,5	8,0 x 41,6	0,540
13-175	0580980	M(stD)HÖU-JZ	12 G 1,5	8,0 x 59,8	0,795
13-176	0580920	M(stD)HÖU-J	4 G 2,5	8,6 x 24,2	0,420
13-177*	-	M(stD)HÖU-JZ	6 G 2,5	8,6 x 33,8	0,540
13-178*	-	M(stD)HÖU-JZ	12 G 2,5	8,6 x 65,1	1,005
13-179*	-	M(stD)HÖU-JZ	4 G 4	9,1 x 26,3	0,495
13-181*	-	M(stD)HÖU-J	4 G 6	9,8 x 29,1	0,605
13-182	-	M(stD)HÖU-J	4 G 10	11,7 x 35,1	0,950
13-183*	-	M(stD)HÖU-J	4 G 16	14,5 x 46,5	1,520

Fler dimensioner samt halogenfritt finns på förfrågan.

** Ej lagerförd vara*