

Käyttö, kokoonpano ja turvallisuus

TOOLRAIL-perusosat
C40-jalusta - Kulmakiinnike - C40-
kisko



TOOLRAIL
Yksiakselinen minisilta



TOOLRAIL
Kaksiakselinen minisilta
poikittaisliikkeellä



Yksittäisestä työpisteestä kokonaisratkaisuksi
Yksittäinen työpiste - Kaksi pystysuuntaista C40-kiskoa ja yksi vaakakisko muodostavat kompaktin, vapaasti seisovan työkaluripustuksen.
Laajennettava ratkaisu - Useita osioita voidaan yhdistää suurempaa työaluetta tai useampia käyttäjiä varten.
Siirrettävä ratkaisu - Pystykiskot asennetaan jalustaan/levyyn. C40-jalustaan voidaan asentaa 4 pyörää työpisteiden välistä siirtämistä varten.

Esimerkkejä ripustettavista varusteista

- Käsityökalujen keventimet
- Letkut ja kaapelivarusteet
- Työkaluyksiköt ja kevyet kiinnittimet
- Kevyiden kuormien materiaalinkäsittely

* Käytä siirrettävää versiota tasaisella, kantavalla alustalla. Yhden pyörän kantavuus on noin 70 kg. Lukitse pyörät käytön ajaksi. Pyörien kantavuus ei ole sama kuin järjestelmän sallittu kuorma.

Tekninen yleiskuva

Pystykiskot	C40 halutun pituisena
Vaakakiskot	C40 työlevyden mukaan
Poikittaisvaunut	11-340 tai 11-341, kaksi akselia
Vaunut	Laaja valikoima: cibes.se
Varusteet	Työkalut, keventimet, letkut ja kevyet kiinnittimet
Siirrettävyys	4 pyörää/jalusta, noin 70 kg/pyörä

Miksi valita TOOLRAIL?

- Vapaasti seisova tai katto-/seinäkiinnitteinen
- Laajennettavissa vaiheittain tarpeen mukaan
- Sopii korjaamoon, kokoonpanoon ja huoltoon
- Ergonominen ja siirrettävä työpiste
- Kokoaminen ja purkaminen onnistuu minuuteissa 10 ja 13 mm:n avaimilla

* Ei henkilönostoihin.

Lopullinen kapasiteetti määräytyy rakenteen, kuormanjaon ja vakauden mukaan.

Ergonomia ja tehokkuus

Työkalujen, letkujen ja kevyiden materiaalien nostaminen pois lattialta ja työpöydältä parantaa työympäristöä, järjestystä ja saavutettavuutta työpisteessä.