

Bruk, konfigurasjon og sikkerhet

TOOLRAIL grunnkomponenter C40-
fot - Vinkelbeslag - C40-skinne



TOOLRAIL minitravers
med én akse



TOOLRAIL minitravers med to
akser og tverrkjøring



Fra én stasjon til en komplett løsning. Enkelstasjon - To vertikale C40-skinner og én horisontal skinne gir en kompakt, frittstående løsning for lokalt verktøyoppheng. Utvidbar løsning - Kombiner flere seksjoner for større arbeidsområde eller flere operatører. Mobil løsning - Vertikale skinner monteres i fot/plate. Hver C40-fot kan utstyres med 4 hjul for enkel flytting mellom stasjoner.

Eksempler på opphengt utstyr

- Balanseblokker for håndverktøy
- Slinger og kabelutstyr
- Verktøyenheter og lette fiksturer
- Materialhåndtering av lette laster

* Bruk den mobile utførelsen på plant gulv med tilstrekkelig bæreevne. Hvert hjul tåler ca. 70 kg. Lås hjulene under bruk. Hjulkapasitet er ikke det samme som tillatt systembelastning.

Teknisk oversikt

Vertikale skinner C40 i ønsket lengde

Horisontale skinner C40 etter arbeidsbredden

Tverrkjøringsvogner 11-340 eller 11-341 for to akser

Vogner Stort utvalg på cibes.se

Utstyr Verktøy, balanseblokker, slanger og lette fiksturer

Mobilitet 4 hjul/fot, ca. 70 kg/hjul

Hvorfor velge TOOLRAIL • Frittstående eller tak-/veggmontert • Kan utvides trinnvis etter behov • Eget for verksted, montering og service • Ergonomisk, mobil arbeidsstasjon • Monteres og demonteres på få minutter med 10 og 13 mm fastnøkler

* Ikke beregnet for personløft. Endelig kapasitet avhenger av konfigurasjon, lastfordeling og stabilitet.

Ergonomi og effektivitet Når verktøy, slanger og lette materialer løftes fra gulvet og arbeidsbenken, forbedres arbeidsmiljøet, ordenen og tilgangen ved arbeidsstasjonen.